

# Eaton Ellipse PRO UPS

650/850/1200/1600 VA



Ellipse Pro termékválaszték



LCD kijelző

## Ideális védelem a következők számára:

- munkaállomások
- hálózati eszközök
- perifériák



## Energiatakarékos áramvédelem a munkaállomások számára

- Az Eaton Ellipse PRO UPS LCD kijelzője világos információkat nyújt az UPS állapotról és a mérési eredményekről. Az UPS beállítások könnyű konfigurálását is segíti.
- Az EcoControl funkció akár 20% energiát is megtakaríthat, mivel automatikusan letiltja a perifériákat, ha a mestereszköz lekapcsol.
- Az automatikus feszültségszabályozás (AVR) azonnal kiküszöböli a feszültségingadozásokat, ami azt jelenti, hogy feszültségcsökkenés vagy túlfeszültség esetén is folyamatosan dolgozhat az akkumulátorok használata nélkül.
- Az Ellipse PRO nagy teljesítményű, túlfeszültség ellen védő eszközt tartalmaz, amely megfelel az IEC 61643-1 előírásainak. Ez az eszköz védelmet biztosít az olyan adatátviteli csatlakozások számára, mint például az Ethernet, az internet és a telefonvonalak.

## Könnyű integráció és telepítés

- Az Ellipse PRO négy (650/850 modellek) vagy nyolc (1200/1600 modellek) Schuko (DIN) vagy francia (FR) kivitelű aljzattal van ellátva a perifériákkal rendelkező tipikus számítógépes konfigurációk egyszerű csatlakoztatásához. IEC-modellek is elérhetők.
- Az Ellipse PRO rendkívül lapos kivitele megkönnyíti a készülék telepítését bármilyen irodai környezetben. A telepítési lehetőségek a következők: függőleges doboz formátum, asztal alatti függőleges vagy monitor alatti vízszintes elhelyezés, 19" méretű, rackbe szerelhető (választhatóan 2 egység magas) és falra szerelhető kivitel (választható szerelőkészlettel).
- Az Ellipse PRO USB porttal is rendelkezik, és tartozéka egy USB kábel és az Eaton UPS Companion energiagazdálkodási szoftver, amely lehetővé teszi a rendszer biztonságos leállítását, az energiafelhasználás mérését és az UPS beállítások könnyű konfigurálását.

## Teljes nyugalom

- Három év garancia az akkumulátorokkal együtt.
- A csatlakoztatott számítógépre szóló korlátlan jótállás (kizárólag az EU tagországokban és Norvégiában).
- Az akkumulátor rendszeres időközönként teszteli önmagát, ami biztosítja, hogy időben észlelje az akkumulátorcseré idejét.
- A könnyen cserélhető akkumulátor segíti a szünetmentes tápegység szervizidejének meghosszabbítását.



# EATON

Powering Business Worldwide

# Eaton Ellipse PRO UPS

1 3 aljzat túlfeszültség elleni védelemmel és akkumulátoros védelemmel, egy aljzat kizárólag túlfeszültség elleni védelemmel ellátva

2 1 EcoControl aljzat

3 Telefon-, internet- és Ethernet-védelem

4 USB-port

5 Cserélhető akkumulátorok

6 Megszakító visszaállító gomb



Eaton Ellipse PRO 650

Eaton Ellipse PRO 1600

1 4 túlfeszültség elleni védelemmel és akkumulátoros védelemmel ellátott aljzat

2 4 túlfeszültség elleni védelemmel ellátott aljzat

3 2 EcoControl aljzat (1200 és 1600 modellek)

4 Telefon-, internet- és Ethernet-védelem

5 USB-port

6 Cserélhető akkumulátorok

7 Megszakító visszaállító gomb

MŰSZAKI ADATOK	650	850	1200	1600
Névleges értékek (kVA/kW)	650 VA/400 W	850 VA/510 W	1200 VA/750 W	1600 VA/1000 W
<b>Elektromos jellemzők</b>				
Technológia	vonali interaktív (AVR feszültségnövelővel + csökkentővel)			
Bemeneti feszültségtartomány	165 V – 285 V (beállítható 150 V – 285 V)			
Kimeneti feszültség	230 V (beállítható 220 V – 230 V – 240 V)			
Frekvencia	50-60 Hz automatikus kiválasztás			
<b>Csatlakozások</b>				
Aljzatok száma	4	4	8	8
Aljzatok túlfeszültség elleni védelemmel és akkumulátoros védelemmel/aljzatok túlfeszültség elleni védelemmel ellátva	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
<b>Jellemzők</b>				
Felhasználói felület	LCD (UPS állapot és mérési eredmények, UPS beállítások konfigurálása)			
EcoControl (a nyugalmi helyzetben lévő perifériák automatikus kikapcsolása)	igen, akár 15% energiamegtakarítás	igen, akár 15% energiamegtakarítás	igen, akár 20% energiamegtakarítás	igen, akár 20% energiamegtakarítás
Túlfeszültségvédelem	az IEC 61643-1 előírásainak megfelelő, túlfeszültség ellen védő eszköz			
<b>Akkumulátorok</b>				
Jellemző áthidalási idők 50%-os és 70%-os terhelés esetén*	9/5 perc	9/5 perc	9/5 perc	9/5 perc
Akkumulátorkezelés	automatikus akkumulátorteszt, mélykisülési elleni védelem, hidegindítási képesség, cserélhető akkumulátorok			
<b>Kommunikáció</b>				
Kommunikációs port	USB-port (kábel biztosítva)	USB-port (kábel biztosítva)	USB-port (kábel biztosítva)	USB-port (kábel biztosítva)
Szoftver	Eaton UPS Companion CD ROM (lehetővé teszi a rendszer biztonságos leállítását, az energiafelhasználás mérését és az UPS beállítások konfigurálását)			
Adatvonal-védelem	telefon/fax/modem/internet és Ethernet			
<b>Szabványok és minősítések</b>				
Biztonság és EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB-jelentés, CE-jelölés			
Túlfeszültségvédelem	IEC 61643-1			
<b>Méretetek és tömeg</b>				
Méretetek (ma x szé x mé)	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Tömeg	6,6 kg	7,3 kg	9,9 kg	11,3 kg
<b>Vásárlói támogatás és garancia</b>				
Garancia	3 év garancia az akkumulátorokkal együtt; a csatlakoztatott számítógépre szóló korlátlan jótállás (kizárólag az EU tagországokban és Norvégiában)			

\* az áthidalási idők közelítőek, és a berendezéstől, a konfigurációtól, az akkumulátor korától, a hőmérséklettől stb. függően eltérőek lehetnek

Cikkszámok	650	850	1200	1600
Francia aljzatok (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
„Schuko” aljzatok (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
IEC-aljzatok	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
<b>Tartozékok</b>				
19” méretű, rack-szerelőkészlet (2 egység)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Fali szerelőkészlet	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL



FR DIN IEC



**EATON**

Powering Business Worldwide